

Componente p/ Botoeiras de Segurança Aumentada Botão de Impulso c/ Chave Yale

# MODELO SLT



ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

ZONAS 1 e 2, 21 e 22 – Grupos IIA, IIB e IIC



## CARACTERÍSTICAS

Tensão Nominal: Até 500V/ Max. 16A

Capacidade de manobra: AC-1: 400V/16A

AC-11: 400V/4A

Terminais: 2 x 2,5 mm

Peso Aprox.: 0,15 Kg

Contatos em prata.

A pedido pode ser fornecido com contatos em ouro.



## CONTATOS

| Código   | Esquema | Contato   |
|----------|---------|-----------|
| SLT 0 13 |         | 2 NF      |
| SLT 0 14 |         | 2 NA      |
| SLT 0 15 |         | 1NA + 1NF |

## FUNÇÃO

| Código | Não Pressionado | Chave         | Pressionado      | Chave         |
|--------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 10     | Travável        | Removível     | Travável         | Removível     |
| 11     | Travável        | Removível     | Travável         | Não Removível |
| 12     | Travável        | Removível     | Não Travável     | Não Removível |
| 13     | Travável        | Não Removível | Travável         | Removível     |
| 14     | Não Travável    | Não Removível | Travável         | Removível     |
| 15     | Não Travável    | Removível     | Trava automática | Removível     |

Para especificar:

Código + Função

SLT 0 13 10



Blinda®

Painéis e Comandos