

Prensa Cabo

MODELO CL**DADOS CONSTRUTIVOS**

Fabricado em liga de alumínio com bucha de aperto em neoprene.

APLICAÇÃO

Utilizado para fixação mecânica de cabos elétricos nas entradas e saídas de invólucros a prova de tempo e industriais.

ROSCAS

Fornecidos com roscas BSP (B) e NPT (N).



Produto	Código	Ø Rosca	Ø Cabo (mm)		Dimensões (mm)	
			Mínimo	Máximo	A	B
	CL - 01P	1/2"	6,00	7,5	32	47
	CL - 01M		7,5	9,0		
	CL - 01G		9,0	10,0		
	CL - 02P	3/4"	10,0	12,5	40	47
	CL - 02M		12,5	15,0		
	CL - 02G		15,0	17,0		
	CL - 03M	1"	22,0	25,0	43	54
	CL - 03G		25,0	28,0		
	CL - 04M		28,0	31,0		
	CL - 04G	31,0	34,0			
	CL - 05P	1 1/2"	34,0	37,0	70	68
	CL - 05M		37,0	40,0		
	CL - 05G		40,0	43,5		
	CL - 06M	2"	43,5	47,5	84	73
	CL - 06G		47,5	50,0		
	CL - 07P		50,0	54,0		
	CL - 07M	54,0	58,0			
	CL - 07G	58,0	62,0			
	CL - 08P	3"	62,0	66,0	117	106
	CL - 08M		66,0	71,0		
CL - 08G	71,0		76,0			
CL - 10P	4"	76,0	84,0	152	138	
CL - 10M		84,0	92,0			
CL - 10G		92,0	100,0			

Para especificar:

Código + Tipo de rosca

CL - 02 N